



КОНТАКТОРЫ ТЯГОВЫЕ


КТ-5000
100-630А



КТ-6600
160-1000А



КТ-6000
80-1000А



Контакторы электромагнитные переменного тока открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением, предназначены для включения и отключения приёмников электрической энергии на номинальное напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц.



Широкий модельный ряд



Высокая износостойкость



**Надёжная конструкция
проверенная временем**



**Возможность применения
в различных отраслях**



**Надёжное замыкание
с минимальным нагревом
магнитопровода
и низким уровнем шума**

технические характеристики

	КТ-5000	КТ-6000	КТ-6600
Номинальное рабочее напряжение U_e , В, при частоте сети 50Гц	380		
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660		
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	6		
Количество вспомогательных дополнительных контактов	3з+3р	3з+3р; 2з+2р	1з+1р; 2з+2р; 3з+3р
Диапазон напряжения управления	(0,85-1,1) U_c		
Номинальное сечение внешних проводников вспомогательных контактов, мм ²	1,5-4,0		
Размер резьбы винта вспомогательных контактов, мм	M5		
Категория применения	AC-1, AC-2, AC-3, AC-4		
Степень защиты	IP00		
Климатическое исполнение и категория размещения	У3		