ЭЛЕКТРОТЕХНИК

Тумблеры

Решения, проверенные временем



Сферы применения

- Панели управления
- Шкафы управления
- Посты управления

Преимущества и особенности конструкции

- Простая и надёжная конструкция
- Удобный монтаж на панели
- Фиксация положения переключателя
- 1E4 — Ресурс до 10 000 циклов переключения

Технические характеристики

Модель		ТВ1-1	ТВ1-2	ТВ1-4
Номинальный ток, А		0,001-5		
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50/60 Гц, В		5-250		
Максимальная коммутируемая мощность, Вт		250		
Максимальный ток нагрузки, А		10		
Тип контактной группы		1з+1р	2з+2р	4р
Номинальное напряжение изоляции, В		1 100		
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	при нормальных климатических условиях	1 000		
	в условиях повышенной влажности	2		
	при максимальной температуре	100		
Сопротивление контакта, Ом, не более		0,01		
Коммутационная износостойкость, циклов ВО		10 000		
Усилие переключения, Н		5-10		
Вид климатического исполнения и категория размещения		УХЛ3		
Атмосферное давление, кПа		2-104		
Степень защиты	корпуса	IP40		
	выводов	IP00		

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru