

Командоаппараты КА

Структура условного обозначения

Структура условного обозначения командоаппаратов серии КА4000;

КА 4 X XX 2 X XX

1 2 3 4 5 6 7

1. Условное обозначение командоаппарата; **КА**
2. Условное обозначение регулируемого командоаппарата; **4**.
3. Условное обозначение серии: **0; 1; 2; 6**.
4. Условное обозначение, тип командоаппарата: **44, 48, 54, 58, 68, 88**.
5. Условное обозначение наличия двойного выходного вала, только для серии КА4600: **2**.
6. Условное обозначение передаточного числа редуктора, только для серий КА4000, КА4600: **1, 2, 3, 5, 6**.

Условное обозначение характера вращения барабана, только для КА4100: **3** - последовательное; **4** - параллельное;

7. Климатическое исполнение (**У, Т**) и категория размещения (**2, 4, 5**) по ГОСТ 15150-69.

Структура условного обозначения командоаппаратов серии КА400;

КА 4 X XX XX XX

1 2 3 4 5 6

1. Условное обозначение командоаппарата; **КА**
2. Условное обозначение регулируемого командоаппарата; **4**.
3. Условное обозначение расположение контактной системы: **1**-горизонтальное; **2**-вертикальное.
4. Условное обозначение количества коммутируемых элементов: **4**-4 элемента; **6**-6 элементов.
5. Условное обозначение положения выход вала, только для КА410А: **А**-односторонний, **А1**-на правую сторону, **А2**-на левую сторону, **А3**-на обе стороны;

а. Условное обозначение передаточного числа редуктора, только для серий КА420А: **1**-(1:1), **5**-(1:5), **15**-(1:15), **30**-(1:30).

6. Климатическое исполнение (**У**) и категория размещения (**3**) по ГОСТ 15150-69.