








Технические характеристики

					
Тип исполнения привода	толкатель	толкатель с роликом	рычаг с роликом	рычаг с роликом, регулируемый по длине	рычаг, регулируемый по длине
Наименование	ВП 15К-21А-211-54 У2...	ВП 15К-21А-221-54 У2...	ВП 15К-21А-231-54 У2...	ВП 15К-21А-291-54 У2...	ВП 15К-21Б-261-54 У2...
Срабатывание от воздействия	на головку	на ролик под углом не более 40°	на рычаг с роликом под углом не более 40°	на рычаг с роликом под углом не более 40°	на рычаг под углом не более 40°
Установочные размеры ВхШхГ, мм	106х40х44	116х40х44	141х40х69	141х40х69	136х40х69
Управляющие упоры рабочих механизмов					
Усилие прямого срабатывания, Н, не более	30				
Степень защиты	IP54				
Материал корпуса	силумин				
Количество полюсов	2				
Тип контактов	1з+1р				
Тип коммутации	полумгновенный / прямого действия				
Изоляция контактов	Zb				
Механическая износостойкость	14 000 000				
Кабельный ввод	MG20				
Категория основного применения	AC-11; DC-11				
Номинальное напряжение AC Ue, В	660				
Номинальное напряжение DC Ue, В	440				
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	660				
Номинальный ток Ie, А	10				
Способ крепления	базовое				
Температура хранения	от -40°С до +50°С				
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	1х2,5; 2х1,5				
Климатическое исполнение и категория размещения	У2				
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм	1,18				

Общий модельный ряд

Артикул	Наименование	Тип коммутации	Класс износостойкости	Коммутационная износостойкость	Тип коммутации
ЕТ506037	ВП 15К-21А-211-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ЕТ506038	ВП 15К-21А-221-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ЕТ501733	ВП 15К-21А-231-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ЕТ506474	ВП 15К-21А-291-54 У2.3	полумгновенный	А	2 500 000	
ЕТ055609	ВП 15К-21А-211-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ЕТ512530	ВП 15К-21А-221-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ЕТ054533	ВП 15К-21А-231-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ЕТ509591	ВП 15К-21А-291-54 У2.8	прямого действия	А	4 000 000	
ЕТ004425	ВП 15К-21Б-211-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ЕТ004423	ВП 15К-21Б-221-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ЕТ004426	ВП 15К-21Б-231-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ЕТ004578	ВП 15К-21Б-261-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ЕТ004428	ВП 15К-21Б-291-54 У2.3	полумгновенный	Б	1 600 000	
ЕТ004422	ВП 15К-21Б-211-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ЕТ004424	ВП 15К-21Б-221-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ЕТ004427	ВП 15К-21Б-231-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ЕТ004579	ВП 15К-21Б-261-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	
ЕТ004429	ВП 15К-21Б-291-54 У2.8	прямого действия	Б	2 000 000	