

Структура условного обозначения

ВП 19 М - 21 Х - Х Х Х - Х Х Х Х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Условное обозначение серии:
ВП – выключатель путевой;
19 – условный номер серии.
2. Условное обозначение модификации:
М – модернизированный.
3. Условное обозначение номинального тока:
21 – 10 А.
4. Условное обозначение группы коммутационной износостойкости:
А – 2 500 000 циклов ВО;
Б – 1 000 000 циклов ВО;
В – 500 000 циклов ВО.
5. Обозначение количества полюсов:
3 – 3 полюса;
4 – 4 полюса.
6. Условное обозначение исполнения по виду привода:
1 – толкатель для IP67 (блок-контакт для IP00);
2 – толкатель с роликом;
3 – рычаг с роликом.
7. Условное обозначение исполнения по способу крепления:
1 – базовое;
2 – фронтальное.
8. Степень защиты:
00 – IP00 (блок-контакт);
67 – IP67 (путевой выключатель).
9. Климатическое исполнение и категория размещения: **У2, У3**.
10. Условное обозначение порядка замыкания контактов:
1 – прямой порядок;
2 – обратный порядок;
3 – прямой порядок при увеличенном ходе.
11. Условное обозначение исполнения по типу контактов:
1 – 1з+2р;
2 – 2з+1р;
3 – 3з;
4 – 3р;
5 – 1з+3р;
6 – 2з+2р;
7 – 3з+1р.