

Структура условного обозначения

ВП 36 - X X XX X - XX У2
1 2 3 4 5 6 7

1. Условное обозначение серии: **ВП 36**.
2. Условное обозначение исполнения по количеству полюсов:
2 - 2-х полюсный.
3. Условное обозначение по типу срабатывания и типу контактов:
1 - безынерционное (прямое) срабатывание: 1з + 1р;
5 - инерционное (полумгновенное) срабатывание: 1з + 1р.
4. Условное обозначение исполнения по виду привода:
10 - толкатель;
02 - толкатель с роликом;
18 - рычаг с пластиковым роликом;
53 - круглый стальной рычаг, регулируемый по длине;
06 - рычаг пружинный "кошачий ус";
08 - рычаг пружинный;
07 - рычаг пружинный с пластиковым наконечником;
09 - рычаг пружинный с металлическим наконечником;
45 - рычаг с пластиковым роликом, регулируемый по длине;
16 - рычаг со стальным роликом;
21 – рычаг с пластиковым роликом горизонтального срабатывания;
39 - рычаг с пластиковым (резиновым) роликом диаметром 50 мм;
27 - рычаг с пластиковым роликом вертикального срабатывания;
49 - рычаг с пластиковым роликом диаметром 50 мм, регулируемый по длине;
43 - рычаг со стальным роликом, регулируемый по длине;
71 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами односторонней установки;
61 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами двухсторонней установки;
23 - рычаг со стальным роликом горизонтального срабатывания.
5. Материал корпуса:
М - металл;
П - пластик.
6. Степень защиты по ГОСТ 14254:
66 - IP66.
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
У2.