



ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ

Предохранители серии ПН-2

Предохранители серии ПН2, оснащенные токоограничивающими плавкими вставками общего назначения типа gG, представляют собой экономные и удобные устройства защиты электрооборудования промышленных установок электрических сетей трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В/50Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В при перегрузках и коротких замыканиях

Основные технические характеристики

Наименование		ПН-2-100	ПН-2-250	ПН-2-400	ПН-2-630
Номинальный ток In, А		31,5-100	80-250	200-400	400-630
Номинальное напряжение Ue, В		220 / 380 50 Гц			
Номинальная отключающая способность Icu, кА	Постоянный ток 220В	100	100	60	40
	Переменный ток 380/50Гц			40	25
Диапазон рабочих температур			от -60° до +40°С;		
Характеристика диапазона отключения			gG		
Климатическое исполнение и категория размещения			УЗ		



Предохранители серии ППН

Предохранители серии ППН, оснащенные токоограничивающими плавкими вставками общего назначения типа gG, предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок электрических сетей трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 440В частоты 50Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В включительно при перегрузках и коротких замыканиях



Основные технические характеристики

Наименование	ППН-33 (габарит 00С)	ППН-33 (габарит 00, 0)	ППН-35 (габарит 1)	ППН-37 (габарит 2)	ППН-39 (габарит 3)
Диапазон рабочих температур	от -60° до +40°С;				
Характеристика диапазона отключения	gG				
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3				