

Технические характеристики

Индивидуальные характеристики КВТ 1,14кВ 63-1250А с управлением переменным током

Артикул	Тип КВТ	Номинальный рабочий ток In, А	Напряжение катушки управления Us, В, 50/60 Гц (АС)	Доп. контакты	Фото
ЕТ006367	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 У3	63	110	2з+1р	
ЕТ006368	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 У3	63	220	2з+1р	
ЕТ006369	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 У3	63	380	2з+1р	
ЕТ006370	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 У3	80	110	2з+1р	
ЕТ006371	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 У3	80	220	2з+1р	
ЕТ006372	КВТ-1,14-2,5/ 80-3 У3	80	380	2з+1р	
ЕТ006373	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	110	2з+1р	
ЕТ002103	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	110	4з+3р	
ЕТ006374	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	220	2з+1р	
ЕТ002519	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	380	4з+3р	
ЕТ006375	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	380	2з+1р	
ЕТ002610	КВТ-1,14-2,5/125-3 У3	125	380	4з+3р	
ЕТ557375	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	110	2з+1р	
ЕТ002621	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	110	4з+3р	
ЕТ557366	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	220	2з+1р	
ЕТ002623	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	220	4з+3р	
ЕТ557367	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	380	2з+1р	
ЕТ002687	КВТ-1,14-2,5/160-3 У3	160	380	4з+3р	
ЕТ557376	КВТ-1,14-2,5/250-3 У3	250	110	4з+3р	
ЕТ557368	КВТ-1,14-2,5/250-3 У3	250	220	4з+3р	
ЕТ557369	КВТ-1,14-2,5/250-3 У3	250	380	4з+3р	
ЕТ557377	КВТ-1,14-4/400-3 У3	400	110	4з+3р	
ЕТ557370	КВТ-1,14-4/400-3 У3	400	220	4з+3р	
ЕТ557371	КВТ-1,14-4/400-3 У3	400	380	4з+3р	
ЕТ557374	КВТ-1,14-5/630-3 У3	630	110	3з+2р	
ЕТ557372	КВТ-1,14-5/630-3 У3	630	220	3з+2р	
ЕТ557373	КВТ-1,14-5/630-3 У3	630	280	3з+2р	
ЕТ006376	КВТ-1,14-5/1000-3 У3	1000	110	4з+3р	
ЕТ006377	КВТ-1,14-5/1000-3 У3	1000	220	4з+3р	
ЕТ006378	КВТ-1,14-5/1000-3 У3	1000	380	4з+3р	
ЕТ006379	КВТ-1,14-5/1250-3 У3	1250	110	4з+3р	
ЕТ006380	КВТ-1,14-5/1250-3 У3	1250	220	4з+3р	
ЕТ006381	КВТ-1,14-5/1250-3 У3	1250	380	4з+3р	

Общие технические характеристики

Наименование основного параметра и характеристики			Значение
Номинальное, длительно выдерживаемое напряжение главной цепи, кВ			1,14
Время включения, мс, не более			80
Собственное время отключения, мс, не более			100
Напряжение коммутации вспомогательных контактов, В:	переменного тока частотой 50 Гц		до 380
	постоянного тока		до 220
Износостойкость главной цепи, циклов ВО	коммутационная	АС3	600 000
Износостойкость главной цепи, циклов ВО	коммутационная	АС4	60 000
Износостойкость главной цепи, циклов ВО	механическая		1 000 000
Диапазон напряжения управления, В	Срабатывание		(0,85-1,1) Us
Диапазон напряжения управления, В	Отпускание		(0,2-0,75) Us
Номинальный рабочий ток катушки удержания, мА, не более			100
Степень защиты			IP00
Конструктивное исполнение			не реверсивный, без реле
Климатическое исполнение и категория размещения			У3
Количество полюсов			3
Режим работы			кратковременный; повторно-кратковременный; прерывисто-продолжительный; продолжительный

Принципиальная схема

